KOLSTERS METAAL

Spiebaancombinatie's voor doorlopende gaten

Spiebaandiepte bij standaard combinatie O

Spiebaanbreedte		1,0	1,0	1,4	1,4	1,8	2,3	2,3	2,3	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
2	JS9	O	O	X	X																									
3	JS9	X	X	O	O																									
4	JS9					O	X	X	X																					
5	JS9					X	O	O	O																					
5	P9					X	O	O	O																					
6	JS9									O	O	O	X	X	X	X	X													
6	P9									O	O	O	X	X	X	X	X													
8	JS9									X	X	X	O	O	O	O	O													
8	P9									X	X	X	O	O	O	O	O													
10	JS9																	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
12	JS9																	X	X	X	X	X	O	O	O	X	X	X	X	X
14	JS9																	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	X
		6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	26	28	30	32	34	35	36	38	40	42	44	45	46	48	50	

Gatdiameter

O *Standaard gat-spiebaancombinatie vlgs DIN 6885*

X *Mogelijke gat-spiebaancombinatie (let op! ook de diepte wijkt af van de norm)*

Overige combinaties op aanvraag